Atornillador de impacto angular LXT®

DTL061Z

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	17,5m/s²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	1,5m/s²
Tensión LXT:	
Tensión nominal de la batería:	18V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-Ion
Velocidad sin carga:	0 - 2000min⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto:	60Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar:	M4 - M12
Impactos por minuto (IPM):	0 - 3000min⁻¹
Inserción hex:	1/4"
Nivel de potencia sonora (L_{WA}):	102dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA}):	94dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Peso de la herramienta con batería:	1,4 - 2,0kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	387 x 78 x 116mm
Longitud del ángulo:	53mm

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo