

Amoladora angular GA9061R

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar

Amoladora angular con función anti-restart para uso profesional. Una potente amoladora angular de 2 200 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren una gran capacidad.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 2200 W Velocidad sin carga 6600 min⁻¹

Máx. Profundidad de corte67 mmRosca del ejeM14Tamaño del orificio (diámetro del22,23 mm

orificio)

Diámetro del disco abrasivo

Cable de alimentación

Nivel de potencia sonora (L_{WA})

230 mm

2.5 m

102 dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{DA}) 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Peso sin cable 5,7 - 8,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 450 x 250 x 145

mm

Nivel de vibración, lijado con disco 3,0 m/s² Nivel de vibración, rectificado de 6,5 m/s²

superficies



Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO 122891-0 Protector de disco 230 mm 197610-3 Llave de tuerca 35 Accesorios opcionales 143486-6 Empuñadura 152539-0 Empuñadura completa M15 197610-3 Llave de tuerca 35 OTROS

Despiece