PHILIPS

Lighting

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25

La MASTER TL-D HF Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se ha diseñado para su uso en balastos electrónicos especiales de alta frecuencia. No es para uso general.

Advertencias y seguridad

- Deben utilizarse equipos de control electrónicos especiales
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	5.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	50,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,355 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh

MASTER TL-D HF Super 80

Número de registro EPREL	423439

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25
Full EOC	871150063159640
Código de pedido	63159640

Código 12NC	927925084014
Código local	PHTLDHF5084
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500631596
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500631602

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.