

Hoja de características del producto

Especificaciones



Automatismo - BA - 380...415 V

29377

Principal

Nombre Del Producto	BA
Tipo De Producto O Componente	Unidad de control

Complementario

[Us] Tensión Nominal De Alimentación	380...415 V AC en 50/60 Hz 440 V AC en 60 Hz
Modo De Funcionamiento	Operación forzada en fuente de reemplazo Operación forzada en fuente normal Parada (fuente normal y de reemplazo apagada) Operación automática
Dispositivo Enclavado	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630
Modos De Selección	Disyuntor en N Disyuntor en R
Función De Prueba	Al abrir o interruptor automático P25M que suministra el controlador
Función Complementaria	Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía)
Señalizaciones En Local	Act Disparo de avería Desactivado
Tipo De Entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo De Salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
[Ith] Corriente Térmica Convencional	8 A
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	AC-12, estado 1 4 A AC 440 V AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V DC-13, estado 1 2 A 24 V

Entorno

Normas	IEC 947-5-1
Grado De Protección Ip	IP20 conectores: conforming to EN 60529 IP40 frontal: conforming to EN 60529 IP30 lateral: conforming to EN 60529
Grado De Protección Ik	Frontal, estado 1 IK07 acorde a H

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	17,8 cm
Paquete 1 Peso	1,235 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	8,398 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.