

Hoja de características del producto

Especificaciones



M580,Com,Eth CONTROL Head

BMENOC0321

Principal

Gama De Producto	Modicon M580
Tipo De Producto O Componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad Del Producto	BMEXBP ... - Módulo ethernet
Concepto	Transparent Ready

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100/1000 Mbps, modo transmisión: doble par trenzado blindado
Servidor Web	Advanced
Medio De Soporte De Transmisión	Ethernet backplane
Servicio De Comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Comutador de 4 portas integrado Suporte RSTP IP forwarding
Servicios Web	FactoryCast configurable
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Uso De Memória	Armazenamento da aplicação Activating the advanced web server
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
Tratamiento De Protección	TC
Marcado	CE
Formato De Módulo	Estándar
Consumo De Corriente	1800 mA en 3.4...4.5 V DC
Peso Del Producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Señalizaciones En Local	Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) ETH MS (estado de configuración del puerto Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Eth NS1 (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Eth NS2 (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
-------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	256,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,062 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil