

Hoja de características del producto

Especificaciones



TI para circ. princ. BCPM/-sc 600 A 62x73mm

LVCT00603S

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Abreviado Del Equipo	LVCT
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Tensión De Salida	0.333 V
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Cable, estado 1 1,8 m - tipo de cable: AWG 18) 600 V
Destino Del Producto	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de medida
Tipo De Transformador De Corriente	Equil. núcleo div
[In] Corriente Nominal	600 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Compatibilidad De Gama	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3502 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3550 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3555 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3560 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3561 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4300 EM4235 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4300 EM4236 medidor de energía PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4904 Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4908 Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4914 Medidor multicircuito PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4928 Medidor multicircuito Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 medidor de energía Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 medidor de energía
Precisión De Medida	1 % 10...100 %

Entorno

Humedad Relativa	95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Anchura	Interno: 62 mm
	Externo: 151 mm
Profundidad	30 mm
Altura	Interno: 73 mm
	Externo: 132 mm
Peso Del Producto	0,58 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	25,4 cm
Paquete 1 Peso	863,64 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,297 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China