

Hoja de características del producto

Especificaciones



TOMA SAT

S520446

Principal

Range Of Product	Odace
Tipo De Producto O Componente	Soporte de sierra
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo con bastidor de fijación
Tipo De Toma Tv	Individual
Tipo De Paquete	Tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Conector Sat	Tipo F
Atenuación De Ritmo	1,5 dB SAT señal950...2150 MHz
Número De Entradas	1
Modo De Fijación	Por tornillos
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Satinado
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo
Frecuencia De Red	Pozidriv No 1
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	8 mm
Tipo De Cable	Coaxial
Diámetro Exterior Del Cable	7 mm
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: marco de soporte Aleac. zinc: cubrebornes
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	34,1 mm
Profundidad Incustrada	18,1 mm
Peso Del Producto	0,042 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--------------------------------	---

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C
Normas	2006/95/EC EN 50083-4
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,9 cm
Paquete 1 Ancho	7,4 cm
Paquete 1 Longitud	7,4 cm
Paquete 1 Peso	75,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	37,0 cm
Paquete 2 Longitud	5,8 cm
Paquete 2 Peso	451,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,858 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil