

Proyector POINT 56 Carril 4000K Spot DALI Blanco

REF 92062311-400



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector de la familia POINT de SIMON desarrollado para una eficaz iluminación puntual o uniforme en espacios comerciales, escaparatismo, hoteles, galerías y otros espacios de interior. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y con acabados en blanco RAL 9016. Con una óptica Spot de 18º y su excelente reproducción cromática ofrece una gran calidad lumínica, además de ser precisa en la obtención del efecto buscado gracias a su sistema de regulación. Permite una orientación de 360º en el eje vertical y 180º en el eje horizontal. Utiliza una potencia de 21W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI 90. La luminaria va equipada con un equipo electrónico DALI integrado y alimentado a una tensión de 220/240V. Instalación a carril. Modelo POINT 56.

CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Point es precisión focalizada, una luminaria diseñada para dar protagonismo a cualquier objeto o espacio. Point puede funcionar solo o en grupo, dando forma al espacio y resaltando los detalles a través de un meticuloso haz de luz sobre las superficies. Aun así, Point pasa desapercibido en su definición; un proyector minimalista que da protagonismo a través de la iluminación.

MODELO

POINT 56

DISEÑADOR

Simon

APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

MATERIAL DEL CUERPO


Aluminio inyectado

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIONES (MM)

Ø55mm; h:145mm

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)


Horizontal 360°, Vertical 180°

PESO (KG)

0.62

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ




ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

90

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

CW

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

II

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 79 lm/W

LÚMENES (LM)

1500 lm

PASOS MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICA


Spot 18°

POTENCIA (W)

21 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.62 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN PRODUCTO

8436547052578

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

180 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

298 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120 MMQ

PESO NETO

0.62 KGM

PESO BRUTO

0.68 KGM

EAN EMBALAJE

8436547052578