

La gama de altavoces de techo RCS ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Estos altavoces son elegantes y discretos.

Elaborados a partir de un chasis de chapa de acero pintado con pintura epoxy, incorpora un altavoz de cono doble con un rango de frecuencia más amplio que el cono normal, esto hace de este altavoz el más adecuado para su uso en aplicaciones donde hay música de fondo.




Descripción para proyectos

Difusor metálico color blanco.
 Instalación en falso techo mediante garras.
 Altavoz de 5"/8W con transformador línea 100V.
 5 tomas potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25Wr.m.s.
 Sensibilidad a 1W/1m: 90dB.
 Respuesta en frecuencia: 120Hz a 17.5KHz.
 Dimensiones: 190(F) x 70(P) mm.
 Dimensiones de calado: 165(F) mm.

Dibujo Técnico

Vista frontal



Vista sección



Unidad: mm

Especificaciones

Potencia nominal	6W
Tomas de potencia en linea de 100 voltios	6/3/1,5/0,75/0,25 vatios
Impedancia del transformador	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9kOhms
Impedancia del altavoz	8 Ohms
Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5)	120-17,5k Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz	90dB
S.P.L. @ con máxima potencia	97 dB
Dispersión para 1kHz,	180 Grados
Directividad axial factor Q, 1kHz	2.3
Dimensiones, diámetro y profundidad,	Ø190 x 70 mm
Diámetro de calado	Ø165 mm
Peso neto,	0,80 kilogramos
Color / acabado blanco	RAL9016
Material	acero
Montaje	garras

