

DTL061Z

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	17,5m/s ²
--	----------------------

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta:	1,5m/s ²
---	---------------------

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería:	18V
--------------------------------	-----

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-Ion
---	--------

Velocidad sin carga:	0 - 2000min ⁻¹
----------------------	---------------------------

Máx. par de aprieta atornillador impacto:	60Nm
---	------

Capacidad de apriete Tornillo estándar:	M4 - M12
---	----------

Impactos por minuto (IPM):	0 - 3000min ⁻¹
----------------------------	---------------------------

Inserción hex:	1/4"
----------------	------

Nivel de potencia sonora (L _{WA}):	102dB(A)
--	----------

Nivel de presión sonora (L _{pA}):	94dB(A)
---	---------

Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
-------------------------------------	--------

Peso de la herramienta con batería:	1,4 - 2,0kg
-------------------------------------	-------------

Dimensiones de producto (L x W x H):	387 x 78 x 116mm
--------------------------------------	------------------

Longitud del ángulo:	53mm
----------------------	------



- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo