



Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 130x128xmm

Teclado tipo telefónico que permite la apertura de la puerta al introducir un código de hasta 6 dígitos previamente programado.

Nueva placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil continuo".

Este nuevo modelo de placa es más robusto, más lujoso y de mayor calidad estética y funcional.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Están fabricadas en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores.

Color aluminio.

Sistema de control de acceso autónomo. Para instalaciones en las que se requiere un control de acceso sencillo, sin registro de incidencias, para complementar al portero electrónico y permitir el acceso al edificio a los vecinos, por ejemplo: despachos, pequeñas oficinas, garajes.

ACCESORIOS



4802 ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.



4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A



7061 CAJA SUPERFICIE CITY S1

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 130x128xmm

Montaje: Empotrar

Sistema control de acceso: AUTÓNOMO

Modo de funcionamiento del lector: Código

Grado IP/IK: IP54 IK7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo en reposo: 40 mA

Consumo máximo: 110 mA

Temperatura de funcionamiento: [-15°C,55°C]

Estética del lector: Cityline

Capacidad códigos: 100

Longitud de códigos: 4

Entrada pulsador de salida: Si

Salida Auxiliar: Si

Cambio de código por usuario: Si

Alarma por coacción: Si

Alarma por identificación erróneo: Si

Nº de relés: 2

Amperaje máximo relés (A): 2