Hoja de características del producto

Especificaciones

Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C19 a C20 (90 grados), 0,6 m

AP8712R

Visión general

Presentación	Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución de energía
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Longitud De Cable	0,61 m
Número De Cables	6
Equipo Suministrado	3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho

Descripción física

Color	Negro
Altura	30 cm
Ancho	6 cm
Profundidad	6 cm
Peso Del Producto	1,12 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Max Line Current	16 A
Input Current Limits	16 A

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	16 A
Number Of Power Socket Outlets	1 IEC 60320 C19
Longitud De Cable	0,61 m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conformidad

Certificaciones De Producto	CCC CSA PSE Registrado por UL VDE

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0…75 °C
Humedad Relativa	20…80 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25…75 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	20…80 %
Altitud De Almacenamiento	0,00…15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	6 cm
Paquete 1 Peso	1,12 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	13
Paquete 2 Altura	26 cm
Paquete 2 Ancho	33,8 cm
Paquete 2 Longitud	56,5 cm
Paquete 2 Peso	15 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	13
Paquete 3 Altura	143,99 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	15 kg
Scc14	10731304279676

Información Logística

País De Origen	ES

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Take-back Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de los recursos

- Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

- Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil